

○ システム部

操作機能	電源コントロール/スケジューラブレイリスト/音量・輝度コントロール/オートアップデート/自動時刻同期
プロセッサ	Sigma Design 8621
ストレージ	CF 2GB標準装備もしくは2.5インチHDD 40GB (オプション) (Linux ext2フォーマット必須)
ネットワーク	Ethernet LAN: 10または100M/bps mini-PCI 802.11b/g 無線LAN(オプション)
オーディオ出力	ステレオ RCA 2Wx2
外部ブレイクントロール	RS-232Cコントロール (オプション)
外部コネクタ	DVI-I, S-Video, コンポジット, オーディオポート, RJ-45 (各1口) 及びUSBポート x 2
解像度	最大1366 x 768
ACアダプター	AC 100~240 V ±10%
消費電力	5 W (通常)
外觀寸法 (WxDxH mm)	211x34x125
重量	0.6kg (CF使用時)
動作温湿度	0~50°C 5~85% (結露なきこと)
適合規格	FCC, CE, RoHS
その他	LCDモジュールダイレクトサポート

○ 表示コンテンツ

ビデオ	MPEG1 / MPEG2 / MPEG4
グラフィック	JPEG / BMP
オーディオ	MPEG1-Audio-Layers 2及びMP3
テキストバナー	可変スクロール速度及びポジション対応
コンテンツアップデート	Ethernet/無線LAN(オプション)/USBフラッシュメモリ (メモリは付属しません) 経由

○ 付属品

ユーザーマニュアルCD, ACアダプター, DVI-VGAケーブル, デジタルサイネージソフトウェア(MSD)